



تحلیل ایمنی در شغل داربست بندی

نام شرکت / نام پروژه به همراه شهر و استان		تاریخ و زمان :	جدید <input checked="" type="checkbox"/> بازبینی <input type="checkbox"/> شده <input type="checkbox"/>	صفحه یک از دو
شرح فعالیت های کاری				
<b>داربست بندی</b>				
سمت	بازبینی شده توسط :	سمت	تیم توسعه	
حداقل تجهیزات محافظتی شخصی مورد نیاز ( اقدامات انتقادی را برای نیازهای خاص وظیفه مشاهده کنید)				
استفاده از دستکش <input checked="" type="checkbox"/> دیگر قسمتها <input type="checkbox"/>	عینک ایمنی <input type="checkbox"/> محافظ صورت <input type="checkbox"/> حفاظت از گوش <input type="checkbox"/> کفش ایمنی <input checked="" type="checkbox"/>	لباس مناسب کار <input type="checkbox"/> کلاه ایمنی <input checked="" type="checkbox"/> کمر بند ایمنی <input checked="" type="checkbox"/>		
اقدامات پیشنهادی برای کاهش خطرات	خطرات بالقوه <sup>2</sup>	گام شغلی		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تمام داربست ها باید مطابق با استانداردهای <b>OSHA</b> ساخته و استفاده شوند.</li> <li>• داربست ها باید توسط شخصی واجد شرایط طراحی شوند. واجد شرایط به معنای کسی است که با داشتن مدرک ، گواهینامه یا جایگاه حرفه ای شناخته شده یا با دانش ، آموزش و تجربه گسترده ، توانایی خود را در حل یا حل مشکلات مربوط به موضوع ، کار ، یا پروژه</li> <li>• داربست ها باید طبق دستورالعمل سازنده برای هر مدل خاص و نوع داربست مورد استفاده و بازرسی قرار گیرند.</li> <li>• تمام چرخ های مجهز به دستگاه های قفل قبل از بالا رفتن باید قفل شوند ، همه پیچ و مهره ها باید محکم باشند و قبل از استفاده همه سنجاق های پایه باید در جای خود باشند و محکم شوند.</li> <li>• تمام داربست های نصب شده توسط بریزر باید تحت نظارت شخص صالح داربست نصب شوند.</li> <li>• هنگام کار روی داربستهایی که بیش از چهار متر یا بیشتر هستند از سطح زمین / کار هستند ، حفاظت از سقوط و یا نرده های سازگار با OSHA مورد نیاز است.</li> <li>• داربست های تازه ساخته یا اصلاح شده باید قبل از استفاده توسط فرد صالح داربست Brieser's و توسط یک شخص واجد شرایط بازرسی شوند.</li> <li>• بازرسی های روزانه قبل از استفاده باید توسط فرد صالح Brieser انجام شود و برچسب داربست باید توسط فرد صالح داربست امضا شود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سقوط</li> <li>• تجهیزات خراب</li> <li>• موتتاژ نامناسب</li> <li>• استفاده نادرست</li> </ul>	( ۱ ) داربست ها		

۱ هر کار یا عملیاتی از مجموعه ای از مراحل تشکیل شده است. اطمینان حاصل کنید که تمام مراحل در این فرم لیست شده است. تجهیزات یا سایر جزئیات را مشخص کنید تا پایه و اساس خطرات مربوط به آن را در ستون ۲ تنظیم کنید.



## تحلیل ایمنی در شغل داربست بندی

<sup>2</sup>چه مشکلی پیش می آید؟ چگونه ممکن است کسی آسیب ببیند؟ تجزیه و تحلیل را در نظر بگیرید ، اما آن را محدود نکنید: تماس - قربانی توسط یک شی برخورد می کند یا به آن ضربه می زند. گرفتار - قربانی بین اشیا گرفتار می شود ، گرفتار می شود. سقوط - قربانی به زمین یا سطح پایین می افتد (شامل لغزش ها) ؛ فشار بیش از حد یا استرس / ارگونومی / تکنیک های بلند کردن. قرار گرفتن در معرض - خطرات استنشاق / پوستی. خطرات را مشخص کنید و شرح را به یک کلمه مانند "گرفتار" محدود نکنید.

<sup>3</sup>همسو شدن با دو ستون اول ، توصیف کنید که چه اقداماتی و یا روشهایی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن خطرات لازم است. واضح ، موجز و مشخص باشد. از اصطلاحات عینی ، قابل مشاهده و کمی استفاده کنید. از جمله های کلی ذهنی مانند "مراقب باشید" یا "در صورت استفاده کنید" خودداری کنید.